



Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА»

Россия, 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 2, корп. 1, оф. 813

Факс: (495) 748-13-60

Тел.: (495) 982-59-89, 221-06-28, 221-06-35, 221-06-38

E-mail: info@megaltd.ru
www.megaltd.ru

LET-400-RDC

Устройство прогрузки первичным током





Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА»

Россия, 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 2, корп. 1, оф. 813

Факс: (495) 748-13-60

Тел.: (495) 982-59-89, 221-06-28, 221-06-35, 221-06-38

E-mail: info@megaltd.ru

www.megaltd.ru

LET-400-RDC

Устройство прогрузки первичным током

- Непрерывный ток 400 А, 1 кВА, 4 диапазона
- Встроенный амперметр с точностью 0,5 %
- Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс
- Защита от КЗ и от перегрева
- Регулируемое напряжение AC/DC до 220 V
- Вспомогательный источник DC напряжения до 220 V



ОСОБЕННОСТИ

Мощность:

3 диапазона

- 0 - 10A, 0 - 100V
- 0 - 50A, 0 - 20V
- 0 - 200A, 0 - 5V
- 0 - 400A, 0 - 2,5V

Таймер:

Встроенный цифровой таймер может работать с «сухими» сигналами и с сигналами под напряжением в следующих диапазонах:

- 00,001 – 99,999 с.
- 99,999 – 999,99 с.
- 999,99 – 9999,9 с.
- 9999,9 – 99999 с.

Таймер также работает в режиме циклов.

Амперметр/вольтметр:

Встроенный цифровой амперметр/вольтметр с точностью $\pm 0,5\% \pm 1$ цифра.

Комплект поставки:

- Силовой кабель, 3 м.
- 2 кабеля для подключения к объекту, 2 м.
- 2 кабеля для подключения к таймеру, 2 м.
- Комплект предохранителей
- Нейлоновая защитная «рубашка»
- Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальный ток, А

Const.	60 мин	15 мин	3 мин	1 мин	1 сек	Напр. хол. хода
400	600	800	1100	1400	2500	3,45 V
200	350	400	550	700	1500	6,90V
50	75	100	138	175	325	27,5V
10	15	20	27,5	35	65	138V
Цикл охлад.	15 мин	20 мин	20 мин	30 мин		

Напряжение, В

	Напряжение	Ток
0 – 220 V AC	220 V	4 A
0 – 220 V DC	220 V	4 A
Вспомогательный источник DC		
0 – 50 V DC	0 – 50 V	1 A
0 – 110 V DC	50 – 110 V	0,5 A
0 – 220 V DC	110 – 220 V	0,25 A

Общие

Управление	Ручное
Рабочее напряжение	230 V \pm 10% 50-60 Гц
Рабочая температура	0 – 55 С°
Размеры	460 x 370 x 250
Вес	25 кг.