



Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА»

Россия, 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 2, корп. 1, оф. 813

Центральный офис:

Факс: (495) 748-13-60

Тел.: (495) 982-59-89, 221-06-28, 221-06-35, 221-06-38

E-mail: info@megaltd.ru

www.megaltd.ru

LET-400

Устройство прогрузки первичным током





Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА»

Россия, 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 2, корп. 1, оф. 813

Факс: (495) 748-13-60

Тел.: (495) 982-59-89, 221-06-28, 221-06-35, 221-06-38

E-mail: info@megaltd.ru
www.megaltd.ru

LET-400

Устройство прогрузки первичным током

- Непрерывный ток 400 А, 1 кВА, 4 диапазона
- Защита от КЗ и от перегрева



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальный ток, А

Const.	60 мин	15 мин	3 мин	1 мин	1 сек	Напр. хол. хода
400	600	800	1100	1400	2500	3,45 V
200	350	400	550	700	1500	6,90V
50	75	100	138	175	325	27,5V
10	15	20	27,5	35	65	138V
Цикл охлажд.	15 мин	20 мин	20 мин	30 мин		

ОСОБЕННОСТИ

Мощность:
3 диапазона

- 0 - 10А, 0 - 100V
- 0 - 50А, 0 - 20V
- 0 - 200А, 0 - 5V
- 0 - 400А, 0 - 2,5V

Комплект поставки:

- Силовой кабель, 3 м.
- 2 кабеля для подключения к объекту, 2 м.
- Нейлоновая защитная «рубашка»
- Руководство пользователя

Общее

Управление	Ручное
Рабочее напряжение	230 V ± 10% 50-60 Гц
Рабочая температура	0 – 55 С°
Корпус	Сверхпрочная износостойкая эмалированная сталь
Размеры	340 x 370 x 250
Вес	25 кг.